

TOSTADEIRA VCT-2000

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO BÁSICA





TOSTADEIRA VERTICAL
MODELO: VCT-2000

PROCEDIMENTO: LIMPEZA DO TEFLON DA PLACA DE AQUECIMENTO
FREQÜÊNCIA: DIÁRIA
FERRAMENTAS: PANO, DETERGENTE NEUTRO, SOLUÇÃO SANITIZANTE

- 1- Desligue o equipamento e aguarde esfriar
- 2- Retire o suporte superior da tostadeira.
- 3- Retire o teflon da placa de aquecimento.
- 4- Coloque em uma superfície plana e com o pano umedecido com detergente neutro, retire os resíduos existentes.
- 5- Passe o pano com solução sanitizante sobre o teflon.
- 6- Recoloque os componentes no equipamento.
- 7- Esta concluída a preventiva.



OBS: A superfície do teflon deve ser lisa e não pegajosa. Se estiver com pontos rasgados, deve ser substituídos. **Dura aproximadamente 45 e 60 dias se forem seguidas as instruções de limpeza corretamente.**

Para prolongar a vida útil do teflon, alterne a sua utilização entre os dois lados de forma diária ou semanal.



TOSTADEIRA VERTICAL
MODELO: VCT-2000

PROCEDIMENTO: LIMPEZA DO TEFLON DA ESTEIRA
FREQUÊNCIA: DIÁRIA
FERRAMENTAS: PANO, DETERGENTE NEUTRO

- 1- Desligue o equipamento.
- 2- Abra uma das portas laterais.
- 3- Com um pano umedecido, limpe o teflon e retire todo resíduo.
- 4- Ligue o equipamento novamente.
- 5- Pressione o interruptor de segurança, na parte superior.
- 6- Aguarde a esteira girar e ficar com a parte suja para frente.
- 7- Repita o passo 3.
- 8- Faça o mesmo procedimento para tampa traseira.
- 9- Está concluída a preventiva.



Obs: Dependendo do volume de vendas do estabelecimento, este teflon deverá ser substituído a cada 3 ou seis meses. A superfície deve ser pegajosa e não lisa. Quando lisa começa a perder a aderência, passando a agarrar os pães.

2



3



5





Dúvidas ou Sugestões?
Entrar em contato com o departamento Técnico Coldmix

Telefones: (21) 3147-1020 / 3147-1064

